

Produkt:	USB HEX-CAN VAG-COM 704.1 kompatible Schnittstelle für VW AUDI SEAT SKODA
Produkt-Beschreibung:	Diese Schnittstelle sind bestimmt für VAG Träger wie VW, Audi, Sitz, Skoda mit einem 16-Stift OBDII Einfaßung, der mit ISO9141-2 oder ISO14230-4 (KWP2000) oder die neueste CAN (kontrollierter Bereich Netz) führt Protokoll und wenn Sie mit der rechten Software zusammengepaßt werden, kann Ihren Laptop zu einer Diagnosevorrichtung des leistungsfähigen beweglichen Trägers drehen.
<u>Eigenschaften:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 150 Zentimeter Länge USB zum OBDII Kabel mit eingebauter HEX-CAN Schnittstelle u. Isolator (Beschädigung Ihres Autobordcomputers „i§ECU;“ und Ihres Computers verhindern.) erlaubt einfachen Anschluß der Schnittstelle zu den meisten modernen Laptops durch USB Tor! ● Compatible mit den neuesten Autos, die einen direkten DOSE Anschluß für Diagnose einschließlich alle Autos der Plattform Golf-5 und neueste Audi A3, A6 und A8 erfordern. zeitliche Regelung ● Protocol nicht zu unterscheidend von einem realen VAG/VAS Werkzeug. Arbeiten glätten zuverlässig mit "schwierigen" Steuermoduln wie dem 1991-1994 1Z Audi TDIs und dem Audi 1993-1994 2.6L mit Hella ECU. ● Built- in der VAG-Retter Funktionalität -- alarmiert sofort den Benutzer, wenn entweder die Linie K/K1 oder die Linie L/K2 kurzgeschlossen wird, um zu reiben oder Batterie. Unterstützung ● Full für die Doppel-K Linien gefunden in "neuem" (B6/8E Chassis Audi A4 und 2002+ Audi A6 -- kein VAS-6017 erforderte -- keine Handbuchscharter! ● Fully rückwärts kompatibel mit älteren Autos mit einer einzelnen K-Linie oder einem K plus L. ● Bi-Color (red/green) status/activity LED Anzeige. ● Kompatibel mit Software VAG-COM 704.1. Bitte CONTACT-US, damit die Verbindung das freie shareware downloadet und die Funktion dieses shareware erfährt.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Runs auf Windows 98, ME, 2000, NT und XP.
Kompatible Autos:	<p>(Anmerkung: einige ältere Modelle können einen Adapter benötigen, Schnittstelle an das DLC anzuschließen, das nicht enthalten ist.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● VW: Alle Modelle (iV 1992 2007); ● Audi: Alle Modelle (iV 1992 2007); ● Seat: Alle Modelle (iV 1993 2007); ● Skoda: Alle Modelle (iV 1996 2007); ● Ford: Galaxy (iV 1996 2007); ● Bentley: Kontinental (iV 2003 2007)
Einfach zu verwenden:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bringen Sie die relevant Software und USB Treiber zu Ihrem PC/Laptop an. 2. Schließen Sie die Schnittstelle an Ihr PC/Laptop's USB Tor an. 3. Verstopfen Sie die Schnittstelle in den 16-Stift OBDII Einfaßung des Trägers. 4. Drehen Sie Zündschlüssel, um der Elektronik aber keiner Notwendigkeit an Bord zu ermöglichen, Maschine anzulassen. 5. Beginnen Sie die Software, klicken Sie "OPTIONS" an und wählen Sie COM-Tor vor, um die Schnittstelle zu prüfen. 6. Klicken Sie "SAVE", wenn Test OKAY ist. 7. Sie können Diagnose jetzt beginnen.
Installationssatz Schließt Ein:	<ul style="list-style-type: none"> ● 1x 150 Zentimeter Länge USB zum OBDII Kabel mit eingebauter HEX-CAN Schnittstelle u. Isolator; ● 1x Freie Shareware CD
Anmerkungen:	