

Produktname:

## **VW / Audi / Seat / Skoda CAN-Bus-Service & Airbag Reset Tool**

Versandkosten Gewicht: 0,48 kg.

**Dieser Service & Airbag Reset Tool erlaubt Ihnen, Ihr Auto-Airbag Verschulden Licht & Service (Öl Service & Inspection Service) Indikatoren für VW / Audi / Seat / Skoda hergestellt von 1994 bis spätestens ein, daß die Verwendung von CAN-BUS-Protokoll, lesen Sie bitte die Kompatible Fahrzeuge Für Detail-Modelle.**

### **1 Führt die folgenden Reset-Funktionen:**

1.1 Autos hergestellt, von 1994 bis 06/1999:

1.1.1 "Oil" - Öl-Service, 15000 km.

1.1.2 "IN1" - Inspektion 1, 30000 km oder 365 Tage.

1.1.3 "IN2" - Inspektion 2, 35000 km oder 730 Tage.

1.2 Autos hergestellt > 06/1999 mit Display:

1.2.1 [Service jetzt] oder [Service in. ...] - Inspection Service, 15000 km oder 365 Tage.

1.2.2 [Service jetzt] oder [Service in. ...] - Longlife, 35000 km oder 365 Tage.

<b>Car's Service Display Auto-Service-Anzeige</b>	<b>Programming Programmierung</b>
Oil	Oil
IN1	IN1
IN2	IN2
"Service in....."	Longlife
"Service now"	Longlife

**(Anmerkung:** Öl (15000 km) wird automatisch programmiert

zusammen mit IN1 und IN2.)

### 1.3 Airbag-Fehler Licht (Autos hergestellt von 1994 und höher).

## 2 **Wie zu benutzen:**

### 2.1 Das Zurücksetzen der Service-Intervall-Anzeige / Anzeige:

2.1.1 Zündung ausschalten.

2.1.2 Plug-Gerät in dem Auto Diagnose-System.

2.1.3 Drücken Sie die "Select"-Taste, um Programm wie folgt (Programmierung sollte in Übereinstimmung mit dem Auto-Service-Anzeige! Mixed Programmierung Mai verursachte Fehler und wird nicht empfohlen!):

2.1.4 Zündung einschalten, aber noch nicht gestartet Engine (Programmierung kann getan werden, nur mit der Zündung an!).

2.1.5 Für Autos hergestellt > 06/1999:

2.1.6 drücken Sie die "Enter"-Taste kurz, und das ausgewählte LED erlischt für ca.. 10 sek. und dann noch einmal beleuchten;

2.1.7 Zündung ausschalten;

2.1.8 Ziehen Sie Gerät aus dem Auto Diagnose-System - Car-SI-Anzeige erlischt.

2.1.9 Longlife-Service (Autos hergestellt von 06/1999 bis 2002, 10 sek. Autos hergestellt und nach 2002, 120 sek.):

2.1.10 Wenn die Auto-STORE-Taste gedrückt wurde, so ist der entsprechende LED erlischt für ca.. 3 Sekunden und die gelbe LED blinkt, müssen Sie nun mit der "Enter"-Taste, um den richtigen Öl-Typ wie folgt:

<b>Program Service Programm Service "L"</b>	<b>Longlife Longlife-</b>	<b>km max.</b>	<b>time Zeit</b>	<b>Oil Service Öl-Service</b>	<b>Cars Autos</b>
Gelbe LED blinkt		15000	365 Tag	not longlife	All
Rote LED blinkt		30000	730 Tag	longlife	4+6 Zylinder Benzin
Grüne LED blinkt (>2002)		35000	730	longlife	6-Zylinder-

		Tag		Diesel
Rote & Grüne LED blinkt (>2002)	35000	730 Tag	longlife	4-Zylinder-Diesel

**Hinweis:** Erst nach dem Auto-STORE-Taste gedrückt wurde wieder wird die ausgewählte Service programmiert werden. Die einschlägigen LED geht aus und starten Sie dann blinkt wieder auf den ausgewählten Service nach ca.. 10 Sekunden. Wenn Sie programmiert hatte die falsche Zustellung durch die Fehler gemacht haben, trennen Sie nur die OBD-Stecker und erneut zu starten. Immer im Einklang mit der Tabelle, da programmiert, wenn Sie das System fälschlicherweise das Auto hat eine Laufzeit von bis zu 50000 km kann dazu führen, dass der Motor Schaden!

- 3 Airbag (**Hinweis:** Die Inspektions-und Reparaturarbeiten an Airbags sollte der Einsatz von qualifiziertem Personal, wurde für diese Zwecke und unter den gültigen gesetzlichen Bestimmungen Rechnung zu tragen.):
  - 3.1 Drücken Sie den Button "Auswählen", bis beide die gelbe und die rote LED beleuchtet werden;
  - 3.2 Schalten Sie die Zündung;
  - 3.3 Drücken Sie die "Enter"-Taste kurz, die beide die gelbe und die rote LED erlischt und leuchtet dann wieder nach ein paar Sekunden, wird der Fehler Erinnerung an den Airbag deaktiviert ist.

(**Hinweis:** Wenn der Airbag-Fehler-Licht leuchtet wieder nach dem Reset, es deutet darauf hin, dass es eine continuous Defekt in der Airbag-System, das muss repariert werden, bevor der Fehler-Speicher gelöscht werden können.

### **Kompatible Fahrzeuge:**

Dieses Tool ist kompatibel zu der Arbeit mit den folgenden Auto-Modelle, hergestellt von 1994 bis spätestens ein, daß die Verwendung von CAN-BUS-Protokoll:

- **AUDI** - A2, A3, A4, S4, RS2, A6, S6, A8, S8, TT, Q7.
- **Volkswagen** - Golf IV, Golf V, EOS, Turan, Tuareg, Multivan, New Beetle, Sharan, Trade Wind, Lupo, Bora, Caddy, T4, T5, Polo.
- **SEAT** - Arosa, Ibiza, Cordoba, ZLHAMBRA, SUPERP, Roomster, Toledo, Leon.
- **Skoda** - Octavia, Fabia.

- **FORD** - Galaxy (Diesel).

**Paket beinhaltet:**

- 1x Main Unit;
- 1x OBDII (F) und VW / Audi 2 +2 Adapter;
- 1x Benutzerhandbuch (Englisch);
- 1x Nylon-Tasche Lagerung.